



DEHN POLSKA informuje



DEHN Polska sp. z o.o.
ul. Poleczki 23
02-822 Warszawa
tel./fax (22) 335-24-66 do 69

Osprzęt odgromowy taki jak: druty, linki, wsporniki dachowe i ściennie, zaciski krzyżowe, obejmy, iglice, maszty, szyny uziemiające, płaskowniki (tzw. bednarka), itd. **powinien spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN 50164-1:2002 i PN-EN 50164-2:2003, a każdy producent winien wystawić deklarację zgodności z Polską Normą.** Dostawa osprzętu, który wymagań normy nie spełnia, może być zakwestionowana na różnych etapach inwestycji, ofertowania lub przetargu.

Jeden z podstawowych wymogów dotyczy odporności na korozję elementów stalowych. Wymaga się ocynkowania ogniowego z warstwą cynku o grubości min. 50 μm (70 μm dla płaskowników). Mówi o tym również nowa norma PN-EN 62305-3: 2006 dotycząca projektowania ochrony odgromowej, wymieniając w Tablicy 6 materiały do stosowania w ochronie odgromowej.

Osprzęt produkowany przez firmę DEHN spełnia wymagania normy! Informacja o tym jest podawana w katalogach, a deklaracja zgodności z normą jest dostępna na http://www.dehn.pl/produkty/deklaracje_certyfikaty.php pod nazwą „Deklaracja zgodności 1/2010 dla osprzętu urządzeń piorunochronnych”.

Dodatkowo, elementy łączeniowe badane prądem piorunowym zgodnie z normą są oznaczane w katalogu symbolem "tested" (w wersji angielskiej) lub "geprüft" (w wersji niemieckiej). Dla każdego z przebadanych elementów dostępny jest raport potwierdzający wykonanie prób oraz klasę testu (H – 100kA lub N – 50 kA, zgodnie z EN-50164-1). Raporty (w języku niemieckim lub angielskim) dostępne są na stronie <http://www.dehn.de>.



Przy projektowaniu urządzeń piorunochronnych prosimy o posługiwanie się aktualnym katalogiem „Ochrona odgromowa 2009”. Wszystkie wcześniejsze wersje katalogów są już nieaktualne z uwagi na wprowadzone duże zmiany w ofercie.

Aby zamówić aktualny katalog, wypełnij formularz na stronie http://www.dehn.pl/publikacje/zamow_publicacje.php.

Informację przygotował Krzysztof Wincencik. W przypadku pytań podajemy bezpośredni kontakt:

DEHN Polska sp. z o.o., Warszawa
tel. 608-109-024
e-mail: warszawa@dehn.pl

Biuro Techniczne w Krakowie
tel. 694-603-256, 606-826-782
e-mail: krakow@dehn.pl

Doradca techniczny we Wrocławiu
tel. 606-749-766
e-mail: wroclaw@dehn.pl