



Teleskopowe maszty odgromowe

Wygodne
w transporcie –
bezpieczne
i szybkie
w montażu



Teleskopowe maszty odgromowe nie potrzebują dużo miejsca do przechowywania, są wygodne w transporcie oraz szybkie i łatwe w montażu. Krótsze maszty i wbudowany mechanizm blokujący mogą również znacznie zmniejszyć ryzyko powstania obrażeń: niebezpieczeństwo przewrócenia się maszty podczas montażu jest znacznie mniejsze. Mechanizm blokujący automatycznie unieruchamia poszczególne segmenty maszty. Zapobiega to niekontrolowanemu cofaniu się segmentów po ich rozsunięciu.

Zalety w skrócie:

Praktyczne. Poręczne opakowanie ułatwia transport na miejsce montażu – zarówno w pojeździe, na klatce schodowej, jak i w windzie.

Bezpieczne. Mała długość montażowa i wbudowany mechanizm blokujący, który zapobiega cofaniu się segmentów maszty po ich rozsunięciu, czynią pracę jeszcze bezpieczniejszą.

Szybkie w montażu. Nieduże wymiary montażowe i możliwość stosowania masztów razem ze statywami sprawiają, że montaż jest łatwiejszy i zajmuje mniej czasu. Do montażu wystarczy jedno narzędzie (klucz w rozmiarze 13).

Kompatybilne. Maszty są również dostępne w zestawie ze statywami ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej ogniowo.

Przegląd wariantów

Telaskopowe maszty odgromowe

Dane techniczne

Nr kat.	105 185	105 186	105 188
Materiał	AlMgSi	AlMgSi	AlMgSi
Maksymalna wysokość	5,2 m	6,5 m	8,0 m
Długość transportowa	1,5 m	1,6 m	1,8 m
Średnica rury przy podstawie Ø	40 mm	50 mm	50 mm
Liczba elementów	4	5	6
Waga	3,7 kg	5,9 kg	8,6 kg
Maksymalne obciążenie wiatrem	190 km/h	189 km/h	176 km/h



Zestawy

Statywy ze stali nierdzewnej

Nr kat.	105 710	105 712	105 714	105 715
Skład zestawu	1 x maszt nr kat. 105 185 1 x statyw na trzech nogach, mały nr kat. 107 390 1 x zestaw adapterów nr kat. 107 399	1 x maszt nr kat. 105 186 1 x statyw na czterech nogach, mały nr kat. 107 490	1 x maszt nr kat. 105 188 1 x statyw na czterech nogach, mały nr kat. 107 494	1 x maszt nr kat. 105 188 1 x statyw na czterech nogach, duży nr kat. 107 495



Statywy ze stali ocynkowanej ogniwo

Nr kat.	105 711	105 713	105 716
Skład zestawu	1 x maszt nr kat. 105 185 1 x statyw na trzech nogach nr kat. 105 200	1 x maszt z podpórką nr kat. 105 181 1 x statyw na trzech nogach, duży nr kat. 105 201	1 x maszt z podpórką nr kat. 105 182 1 x statyw na trzech nogach, duży nr kat. 105 201



Podstawy betonowe (nr kat. 102 010), podkładki (nr kat. 102 050) oraz dodatkowe zestawy wsporników do statywu (nr kat. 107 396, 107 496) należy zamawiać osobno.

Należy zwrócić uwagę na informacje zawarte w instrukcji montażowej dotyczące długości masztów i konfiguracji obciążenia wiatrem.

Pomoc w doborze - szybka ścieżka do właściwego rozwiązania

Pojedyncze maszty czy też całe zestawy: DEHN oferuje odpowiednie rozwiązanie odpowiadające wymaganiom danego projektu. Przewodnik doboru teleskopowych masztów odgromowych można znaleźć na stronie www.dehn.pl/statywy-lps.



Wsparcie techniczne:
www.dehn.pl/wsparcie-techniczne

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, pomyłek oraz błędów drukarskich. Ilustracje nie są wiążące. DS117/PL/0124 © Copyright 2023 DEHN SE



Więcej informacji na temat teleskopowych masztów odgromowych:
<https://www.dehn.pl/statywy-lps>

