







Teleskopowe maszty odgromowe
z mechanizmem blokującym

Dobór zestawów





Teleskopowe maszty odgromowe

Maszt	Nr kat.	Maksymalna wysokość masztu	Długość transportowa	Średnica zewnętrzna
	105 185	do 5200 mm	1500 mm	40 mm
	105 186	do 6500 mm	1600 mm	50 mm
	105 188	do 8000 mm	1800 mm	60 mm (50 mm przy podstawie rury)

Zestawy

Statyw ze stali ocynkowanej ogniowo	Nr kat.	Skład zestawu	Długość masztu	Liczba podstaw betonowych (nr kat. 102 010)			
				3 sztuki	6 sztuk	9 sztuk	12 sztuk
	105 711	105 185 maszt 105 200 statyw na trzech nogach	4200 mm	110 km/h	147 km/h	183 km/h	/
			4700 mm	105 km/h	137 km/h	174 km/h	/
			5200 mm	99 km/h	132 km/h	149 km/h	/
	105 713	105 181 maszt z podpórką 105 201 statyw na trzech nogach, duży	5500 mm	116 km/h	149 km/h	187 km/h	189 km/h
			6000 mm	112 km/h	144 km/h	172 km/h	172 km/h
			6500 mm	110 km/h	137 km/h	149 km/h	149 km/h
	105 716	105 182 maszt z podpórką 105 201 statyw na trzech nogach, duży	7000 mm	93 km/h	112 km/h	135 km/h	149 km/h
			7500 mm	/	112 km/h	132 km/h	152 km/h
			8000 mm	/	110 km/h	129 km/h	147 km/h

Zestawy

Statywy ze stali nierdzewnej	Nr kat.	Skład zestawu	Długość masztu	Liczba podstaw betonowych (nr kat. 102 010)			
				3 sztuki	6 sztuk	9 sztuk	12 sztuk
	105 710	107 390 statyw na trzech nogach, mały	4200 mm	112 km/h	149 km/h	191 km/h	191 km/h
		105 185 maszt	4700 mm	108 km/h	144 km/h	174 km/h	174 km/h
		107 399 zestaw adapterów redukcyjnych ze średnicy 50 mm na 40 mm	5200 mm	104 km/h	137 km/h	149 km/h	149 km/h
	105 712	107 490 statyw na czterech nogach, mały	5500 mm	105 km/h	144 km/h	183 km/h	189 km/h
		105 186 maszt	6000 mm	105 km/h	137 km/h	172 km/h	172 km/h
			6500 mm	101 km/h	135 km/h	149 km/h	149 km/h
	105 714	107 494 statyw na czterech nogach, mały	7000 mm	montaż możliwy przy min. 8 podstawach betonowych	108 km/h	129 km/h	150 km/h
		105 188 maszt	7500 mm		105 km/h	124 km/h	144 km/h
			8000 mm		105 km/h	126 km/h	140 km/h
	105 715	107 495 statyw na czterech nogach, duży	7000 mm	110 km/h	140 km/h	170 km/h	170 km/h
		105 188 maszt	7500 mm	105 km/h	137 km/h	159 km/h	159 km/h
			8000 mm	105 km/h	137 km/h	155 km/h	155 km/h

Dane dotyczące obciążenia wiatrem dotyczą nachylenia dachu = 0°

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, pomyłek oraz błędów drukarskich. Ilustracje nie są wiążące. DS118/PL/0124 © Copyright 2023 DEHN SE

Wsparcie techniczne:
www.dehn.pl/wsparcie-techniczne



Więcej informacji na temat teleskopowych masztów odgromowych:
<https://www.dehn.pl/statywy-lps>

